



 **Lotti**  
CaBa INDUSTRIE




**Centro di lavoro: intercetto e parete fogliare.**

**Su un'unica macchina monti gli attrezzi per tutte le lavorazioni.**

**Working centre: inter-row cultivation and leaf canopy management. All accessories can be mounted on one single machine.**

**Centre de travail : cultivateur intercep et traitement de paroi de feuille. Sur une seule machine tu monts les outils pour tous les travaux.**

**Arbeitskopf: Stockräumer und Laubschneider. Die Werkzeuge für alle Bearbeitungssysteme können auf einer einzigen Maschine angebaut werden.**



Il marchio **Lotti** – prodotto e commercializzato da CaBa Industrie – identifica una gamma di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, l'eliminazione delle erbe infestanti e la cura della parete fogliare nei frutteti e nei vigneti.

L'esclusiva testata porta-attrezzi consente di compiere molteplici lavorazioni quali fresatura, scalzatura, rincalzatura, sarchiatura, spollonatura, cimatura, pulizia del filare e diserbo meccanico. Le macchine Lotti sono in grado di operare nei terreni più scoscesi adeguandosi automaticamente alle asperità e consentono di variare la profondità di lavoro nel terreno.



The brand **Lotti** – produced and commercialized by CaBa Industrie – identifies a range of agricultural equipment for different soil workings, grass cutting and leaf canopy management in orchards and vineyards.

The special tool-carrying head enables the operator to carry out different workings like milling, hoeing, ridging, weeding, desuckering, topping, row cleaning and mechanical weed control.

Lotti machines can operate on steep grounds, as they can automatically adapt to the unevenness of the soil and vary their working depth.



**Biologico:** non usa prodotti chimici  
**Versatile** per ogni necessità e terreno  
**Semplice** nel cambio attrezzi  
**Conveniente:** molte lavorazioni  
**Preciso:** non danneggia le piante

**Ecofriendly:** no use of chemicals  
**Versatile** for any ground and need  
**Simple** by changing the tools  
**Convenient:** different operations  
**Precise:** no trees will be damaged

**Écologique:** pas de produits chimiques  
**Polyvalent** pour tous terrains et besoins  
**Simple** pour changer les outils  
**Avantageux:** beaucoup de travaux  
**Précis:** les plantes ne sont pas en danger

**Umweltfreundlich:** keine Chemikalien  
**Vielseitig** für jeden Boden und Bedarf  
**Einfach** beim Werkzeugenaustausch  
**Günstig:** viele Bearbeitungen  
**Präzise:** keine Pflanzenschädigung



La marque **Lotti** – produite et commercialisée par CaBa Industrie – identifie une gamme d'équipements agricoles pour le travail du sol, le coupage des mauvaises herbes et le soin de la paroi de feuille dans les vergers et les vignobles.

La spéciale tête porte-outils permet d'effectuer différentes opérations, par exemple fraisage, débattage, buttage, sarclage, ébourgeonnage, écimage, nettoyage de la rangée, désherbage mécanique.

Les machines Lotti sont capables de fonctionner aussi sur les terrains escarpés, en s'adaptant automatiquement aux aspérités et en variant la profondeur du travail dans le sol.



Die Marke **Lotti** – produziert und vertrieben bei CaBa Industrie – identifiziert eine Reihe von Landmaschinen für die Boden- und Laubwandbearbeitung sowie für die Unkrautentfernung in Obst- und Weinbau.

Der spezielle Arbeitskopf ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge für mehrere Operationen wie Fräsung, Pflügen, Anhäufelung, Jäten, Stammputzung, Laubschnitt, Reihenreinigung und mechanischen Grasschnitt.

Lotti Maschinen eignen sich auch für den Einsatz in steilen Anlagen und können sich den Bodenunebenheiten automatisch anpassen. Außerdem ist eine Regulierung der Arbeitstiefe der Werkzeuge möglich.

## versatilità nelle lavorazioni **terreno**

trinciatura, scalzatura, rincalzatura,  
sarchiatura, pulizia interceppo

### **VERSATILITY IN SOIL WORKING:**

chopping, ploughing back, earthing up,  
harrowing, inter-row and leaf canopy cleaning

### **VERSATILITÉ DANS LE TRAVAIL DE LA TERRE:**

hachage, déruellage, buttage, sarclage,  
nettoyage de la rangée et rognage

### **VIELSEITIGE BEARBEITUNGSSYSTEME:**

Boden: Hächseln, Schälen, Anhäufeln,  
Auflockern, Reinigung der Reihen





## e **parete fogliare**

spollonatura, andanatura,  
cimatura, potatura

desuckering, windrowing,  
topping, pruning.

ébourgeonnage, andainage,  
écimage, émondage.

Laubwand: Enranken,  
Schwaden, Rebschnitt.

IT10

# IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

**Macchina interceppo singola per le file più strette.**

Single inter-row cultivator for the narrowest rows.

Machine intercep simple pour les rangés plus étroites.

Einseitiger Unterstockräumer für die schmälsten Reihen.

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
<b>IT 10 H</b>	3 punti posteriore Rear 3-point	140 kg	165*	min. 85* max. 110*
<b>IT 10 E</b>	3 points arrière 3-Punktanbau hinten	160 Kg	165*	min. 85* max. 110*
<b>IT 10 A</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	210 kg	180*	min. 85* max. 110*
<b>IT 10 3A</b>	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	195 Kg	180*	min. 100* max. 125*

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch


E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

Flusso olio 12÷15 L/min - Oil flow rate 12÷15 L/min - Débit d'huile 12÷15 L/min - Ölfluss 12÷15 L/min

\* Considerando carreggiata trattore agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



# IT15

**Macchina interceppo singola reversibile.**

**Single reversible inter-row cultivator.**

**Machine intercep simple reversible.**

**Einseitiger umkehrbarer Unterstockräumer.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
<b>IT 15 H</b>	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points	<b>160 kg</b>	<b>225*</b>	<b>min. 130* max. 180*</b>
<b>IT 15 E</b>	3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	<b>205 Kg</b>	<b>230*</b>	<b>min. 125* max. 185*</b>
<b>IT 15 A</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>235 kg</b>	<b>220*</b>	<b>min. 115* max. 175*</b>
<b>IT 15 3A</b>	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	<b>220 Kg</b>	<b>220*</b>	<b>min. 115* max. 175*</b>

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch





E - Elettro-idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

Flusso olio 12÷15 L/min - Oil flow rate 12÷15 L/min - Débit d'huile 12÷15 L/min - Ölfluss 12÷15 L/min

\* Considerando carreggiata trattore agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10

**IT15**

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

# IT20

**Macchina interceppo ventrale.**

**Ventral inter-row cultivator.**

**Machine intercep ventrale.**

**Zwischenachsunterstockräumer.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht		
<b>IT 20 H</b>	Aggancio ventrale Ventral attachment Attelage ventral	<b>180 kg</b>	<b>220*</b>	<b>min. 110* max. 150*</b>
<b>IT 20 E</b>	Zwischenachs- anbau	<b>180 Kg</b>	<b>220*</b>	<b>min. 110* max. 150*</b>

**H** - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch

**E** - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Electro-hydraulique - Elektrohydraulisch

Flusso olio 12 L/min - Oil flow rate 12 L/min - Débit d'huile 12 L/min - Ölfluss 12 L/min

\* Misura indicativa da relazionarsi con la misura del trattore e la staffa di supporto

Indicative parameter to the related tractor's size and to the support bracket


Mesure indicative liée à la taille du tracteur et du support

Indikativer Parameter, der zu dem Schleppermaß und dem Formkasten anpassen soll



## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



# IT21

**Macchina interceppo doppia per le file più strette.**

**Double inter-row cultivator for the narrowest rows.**

**Machine intercep double pour les rangés plus étroites.**

**Zweiseitiger Unterstockräumer für die schmälisten Reihen.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht		
<b>IT 21 A</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>323 kg</b>	<b>180*</b>	<b>230*</b>
<b>IT 21 3A</b>	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	<b>390 Kg</b>	<b>180*</b>	<b>230*</b>

Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min

\* Considerando carreggiata trattore agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm

IT10

IT15

IT20

**IT21**

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50



CT60

PA10

PA20

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10  
IT15  
IT20  
IT21  
**IT30**  
IT40  
IT110  
IT115  
IT200  
CT20  
CT50  
CT60  
PA10  
PA20

# IT30

**Macchina interceppo doppia per file da 2,30m a 3,30m.**

**Double inter-row cultivator for 2,30m to 3,30m rows.**

**Machine intercep double pour les rangés de 2,30m à 3,30m.**

**Zweiseitiger Unterstockräumer für Reihen von 2,30m bis 3,30m.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
<b>IT 30 E</b>		<b>330 kg</b>	<b>230*</b>	<b>330*</b>
<b>IT 30 E CD*</b>	3 punti anteriore/ posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/ hinten	<b>410 Kg</b>	<b>230*</b>	<b>330*</b>
<b>IT 30 E CI**</b>		<b>410 kg</b>	<b>230*</b>	<b>330*</b>
<b>IT 30 A</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>385 Kg</b>	<b>230*</b>	<b>330*</b>

Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min


\* Considerando carreggiata trattore agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

\* macchina e attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - machine and tools supplied by on-board oil tank - machine et outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Maschine und Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

\*\* attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - tools supplied by on-board oil tank - outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



# IT40

Macchina interceppo doppia per file da 2,70m a 4,10m.

Double inter-row cultivator for 2,70m to 4,10m rows.

Machine intercep double pour les rangés de 2,70m à 4,10m.

Zweiseitiger Unterstockräumer für Reihen von 2,70m bis 4,10m.

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
<b>IT 40 E</b>		430 kg	270*	410*
<b>IT 40 E CD*</b>	3 punti anteriore/ posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/ hinten	510 Kg	270*	410*
<b>IT 40 E CI**</b>		510 kg	270*	410*
<b>IT 40 A</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	485 Kg	270*	410*

Flusso olio 25 L/min - Oil flow rate 25 L/min - Débit d'huile 25 L/min - Ölfluss 25 L/min


\* Considerando carreggiata trattore agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

\* macchina e attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - machine and tools supplied by on-board oil tank - machine et outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Maschine und Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

\*\* attrezzi alimentati da centralina presente a bordo - tools supplied by on-board oil tank - outils alimentés par centrale hydraulique à bord - Geräte vom montierten Hydrauliktank versorgt

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

**IT110**

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

# IT110

**Macchina interceppo singola indipendente stretta, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).**

Single narrow independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante étroite, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger schmaler Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:


En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:





## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht		
<b>IT 110 H</b>	3 punti posteriore Rear 3 points	225 kg	130*	min. 70* max. 110*
<b>IT 110 E</b>	3 points arrière 3-Punktanbau hinten	275 Kg	130*	min. 70* max. 110*
<b>IT 110 3A</b>	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	295 kg	130*	min. 70* max. 110*

**H** - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch

**E** - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

\* Considerando carreggiata trattore agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm



# IT115

**Macchina interceppo singola indipendente larga, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).**

Single large independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante large, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger breiter Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:



En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
<b>IT 115 H</b>	3 punti posteriore Rear 3 points 3 points arrière	270 kg	180*	min. 110* max. 150*
<b>IT 115 E</b>	3-Punktanbau hinten	290 Kg	180*	min. 110* max. 150*
<b>IT 115 A</b>	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant	295 kg	180*	min. 110* max. 170*
<b>IT 115 3A</b>	Vorne auf Heber	295 kg	180*	min. 110* max. 170*


H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch

E - Elettro-idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

\* Considerando carreggiata trattore agricola di 160 cm - Considering tractor's roadway width of 160 cm  
En considérant une largeur de route du tracteur de 160 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

**IT115**

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

# IT200

**Macchina interceppo doppia indipendente, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore, cinque pompe e sistema autocentrante.**

**Double independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler, five pumps and self-centring system.**

**Machine intercep double indépendante, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement, cinq pompes et système autocentrant.**


**Zweiseitiger unabhängiger Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler, fünf Pumpen und Selbstzentrierung ausgestattet.**

Scopri di più su questo prodotto:  
Find out more on this product:  
En savoir plus sur ce produit:  
Mehr dazu um dieses Produkt:





## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge





## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht		
<b>IT 200</b>	3 punti posteriore Rear 3-point 3 points arrière 3-Punktanbau hinten	<b>700 kg</b>	<b>180</b>	<b>360</b>

E - Elettro-idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch





IT10  
IT15  
IT20  
IT21  
IT30  
IT40  
IT110  
IT115  
IT200  
**CT20**  
CT50  
CT60  
PA10  
PA20

# CT20

**Cimatrice singola a colonna per vigneto.**

**Single column trimmer for vineyard.**

**Écimeuse simple à colonne pour vigne.**

**Einseitiger Laubschneider für Weinbau.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:

En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro





Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht	□□ □□□□ Control Contrôles Steuerung
<b>CT 20 N</b>		<b>161 Kg</b>	<b>Distributore del trattore</b> Tractor's distributor Distributeur du tracteur Traktorverteiler
<b>CT 20 H</b>	<b>Anteriore con staffa</b> Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>170 Kg</b>	<b>Leve idrauliche</b> Hydraulic levers Léviers à cable Hydraulische Hebel
<b>CT 20 E</b>		<b>175 Kg</b>	<b>Scatola comandi</b> Control box Boîte de commande Steuerblock

□□□□□□□□□□ <b>Post inclination</b> Inclinaison du poteau Pfostenneigung	 0° - 60°
□□□□□□□□□□ <b>Column inclination</b> Inclinaison de la colonne Spaltenneigung	 55° 15°

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



# CT50

**Cimatrice doppia.**

**Double trimmer.**

**Écimeuse double.**

**Zweiseitiger Laubschneider.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:

En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:




## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße


	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	<b>Peso</b> Weight Poids Gewicht	□□ □□□□ Control Commande Steuerung
<b>CT 50 N</b>	<b>Anteriore con staffa</b> Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>205 Kg</b>	<b>Scatola comandi</b> Control box Boîte de commande Steuerblock

Flusso olio 12 L/min - Oil flow rate 12 L/min - Débit d'huile 12 L/min - Ölfluss 12 L/min

□□□□□□□□□□	<b>Post inclination</b> Inclinaison du poteau Pfostenneigung	
		20° 25° 25° 20°

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

**CT50**

CT60

PA10

PA20

IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

**CT60**

PA10

PA20

# CT60

**Cimatrice singola a colonna per frutteto.**

**Single column trimmer for orchard.**

**Écimeuse simple à colonne pour verger.**

**Einseitiger Laubschneider für Obstbau.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:

En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:






## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	<b>Attacco telaio</b> Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	□□□□ Weight Poids Gewicht	□□ □□□□ Control Commande Steuerung
<b>CT 60 N</b>		<b>310 Kg</b>	<b>Distributore del trattore</b> Tractor's distributor Distributeur du tracteur Traktorverteiler
<b>CT 60 H</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>330 Kg</b>	<b>Leve idrauliche</b> Hydraulic levers Léviers à cable Hydraulische Hebel
<b>CT 60 E</b>		<b>340 Kg</b>	<b>Scatola comandi</b> Control box Boîte de commande Steuerblock
□□□□□□□□□□□□□□ <b>Post inclination</b> Inclinaison du poteau Pfostenneigung		 330°	
□□□□□□□□□□□□□□ <b>Column inclination</b> Inclinaison de la colonne Spaltenneigung		 75° 25°	

## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge





IT10  
IT15  
IT20  
IT21  
IT30  
IT40  
IT110  
IT115  
IT200  
CT20  
CT50  
CT60  
**PA10**  
PA20

# PA10

**Porta-attrezzi singolo.**

**Single tool-carrier.**

**Porte-outil simple.**

**Einseitiger Werkzeugträger.**

Scopri di più su questo prodotto:  
Find out more on this product:  
En savoir plus sur ce produit:  
Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro


Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	□□□□□□□□□□ Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	□□□□ Weight Poids Gewicht	<b>Apertura sfilo orizzontale</b> Horizontal ram extension Extension horizontale Horizontale Verlängerung	<b>Apertura sfilo verticale</b> Vertical ram extension Extension verticale Vertikale Verlängerung
<b>PA 10 SM</b>		<b>46 kg</b>	40cm – meccanica 40cm – mechanical 40cm – mécanique 40cm – mechanisch	
<b>PA 10 SH</b>	3 punti anteriore/posteriore Front/Rear 3 points 3 points avant/arrière 3-Punktanbau vorne/hinten	<b>46 Kg</b>	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch	
<b>PA 10 A SM</b>		<b>69 kg</b>	40cm – meccanica 40cm – mechanical 40cm – mécanique 40cm – mechanisch	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch
<b>PA 10 A SH</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>69 Kg</b>	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch	40cm – idraulica 40cm – hydraulic 40cm – hydraulique 40cm – hydraulisch



## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



# PA20

**Porta-attrezzi doppio.**

**Double tool-carrier.**

**Porte-outil double.**

**Zweiseitiger Werkzeugträger.**

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:






En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:



## Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	□□□□□□□□ Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	□□□□ Weight Poids Gewicht	Attrezzi Tools Outils Werkzeuge	 min.	 max.
<b>PA 20</b>	Anteriore con staffa Front on bracket Support de fixation avant Vorne auf Formkasten	<b>147 Kg</b>		<b>200</b>	<b>450</b>
				<b>180</b>	<b>350</b>
				<b>180</b>	<b>350</b>



## ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50


CT60

PA10

**PA20**





## Lavorazione terreno • Soil working Traitement du sol • Bodenbearbeitung




Flusso olio 20/25 L/min  
Oil flow rate 20/25 L/min - Débit d'huile 20/25 L/min - Ölfluss 20/25 L/min

	Ø	Kg
□ □ □ □	<b>25 cm</b>	<b>38</b>
□ □ □ □	<b>40 cm</b>	<b>42</b>
□ □ □ □ □	<b>50 cm</b>	<b>52</b>
□ □ □	<b>50 cm</b>	<b>40</b>



\* Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Dischi <i>Discs - Disques - Scheiben</i>	Kg	Motore <i>Engine - Moteur - Motor</i>
<b>DS1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>X</b>
<b>DS1H</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	✓
<b>DS2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>X</b>
<b>DS2H</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	✓
<b>DS3</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>X</b>
<b>DS3H</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	✓



\* Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Dischi <i>Discs - Disques - Scheiben</i>	Kg	Motore <i>Engine - Moteur - Motor</i>
<b>DR1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>X</b>
<b>DR1H</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	✓
<b>DR2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>X</b>
<b>DR2H</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	✓
<b>DR3</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>X</b>
<b>DR3H</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	✓






## Gestione parete fogliare • Leaf canopy management Traitement de paroi de feuilles • Laubwandbearbeitung



Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	∅	Kg
□□□□	<b>114 cm</b>	<b>26</b>
□□□□□	<b>77 cm</b>	<b>23</b>
□□□□	<b>114 cm</b>	<b>34</b>
□□□□	<b>129 cm</b>	<b>30</b>




Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza Length - Longueur - Länge	Elemento di spollonatura Desuckering element - Élément d'ébourgeonnage - Putzmittel	Kg
<b>SP608C</b>	<b>60 cm</b>	cinghie / belts / sangles / Gurte	<b>30</b>
<b>SP608F</b>	<b>60 cm</b>	fili / wires / fils / Fäden	<b>30</b>
<b>SP708C</b>	<b>70 cm</b>	cinghie / belts / sangles / Gurte	<b>30</b>
<b>SP708F</b>	<b>70 cm</b>	fili / wires / fils / Fäden	<b>30</b>



Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza Length - Longueur - Länge	Elemento di spollonatura Desuckering element - Élément d'ébourgeonnage - Putzmittel	Kg
<b>SPV508C</b>	<b>50 cm</b>	cinghie / belts / sangles / Gurte	<b>15</b>
<b>SPV508F</b>	<b>50 cm</b>	fili / wires / fils / Fäden	<b>15</b>




Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza Length - Longueur - Länge	Orientamento Position - Lagerung	Kg
<b>BV100</b>	<b>100 cm</b>	orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal	<b>25</b>
<b>BV200</b>	<b>200 cm</b>	verticale / vertical / verticale / vertikal	<b>37</b>



Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza Length - Longueur - Länge	Orientamento Position - Position - Lagerung	Kg
<b>BS90</b>	<b>90 cm</b>	orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal	<b>18</b>
<b>BS100</b>	<b>100 cm</b>	orizzontale / horizontal / horizontale / horizontal	<b>22</b>
<b>BS150</b>	<b>150 cm</b>	verticale / vertical / verticale / vertikal	<b>32</b>
<b>BS200</b>	<b>200 cm</b>	verticale / vertical / verticale / vertikal	<b>35</b>
<b>BS250</b>	<b>250 cm</b>	verticale / vertical / verticale / vertikal	<b>40</b>



Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza Length - Longueur - Länge	Dischi da taglio Cutting discs - Disques de taille - Schnittscheiben	Dischi da stralcio Excerpting discs - Disques d'extrait - Entfernungsscheiben	Kg
<b>DP80</b>	<b>80 cm</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>210</b>
<b>DPK</b>	<b>40 cm</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>120</b>




Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Altezza Height - Hauteur - Höhe	Kg
□	<b>228,5 cm</b>	<b>148</b>
□□□□ □□□□□	<b>274 cm</b>	<b>155</b>
□□□□ □□□□□	<b>320 cm</b>	<b>165</b>





## Taglio erba • Grass cutting Coupage de l'herbe • Grasschnitt



Flusso olio 20/25 L/min  
Oil flow rate 20/25 L/min - Débit d'huile 20/25 L/min - Ölfluss 20/25 L/min

	Ø	Kg
<input type="checkbox"/>	40 cm	38
<input type="checkbox"/>	50 cm	43
<input type="checkbox"/>	60 cm	48



Flusso olio 15/25 L/min  
Oil flow rate 15/25 L/min - Débit d'huile 15/25 L/min - Ölfluss 15/25 L/min

	Lunghezza <i>Length - Longueur - Länge</i>	Kg
<input type="checkbox"/>	35 cm	34
<input type="checkbox"/>	50 cm	38
<input type="checkbox"/>	70 cm	44

# Centralina idraulica

Hydraulic tank

Centrale hydraulique


Hydraulischer Ölbehälter

La centralina oleodinamica consente di rendere indipendenti o parzialmente indipendenti le macchine Lotti dall'impianto idraulico del trattore. Di seguito potete trovare una tabella riassuntiva con tutti i modelli di centraline oleodinamiche Lotti.

The hydraulic tank enables to make independent or semi-independent the Lotti machines from the tractor's hydraulic system. Here below you can find a summing-up table with all the Lotti oil tank models.

La centrale hydraulique permet de rendre indépendants ou semi-indépendants les machines Lotti du système hydraulique du tracteur. Ci-dessous vous pouvez trouver un tableau explicatif avec tous les modèles de centrale hydraulique Lotti.

Der hydraulische Ölbehälter erlaubt, die Lotti-Maschinen komplett oder teil unabhängig vom Hydrauliksystem des Schleppers. Hier unten können Sie eine zusammenfassende Tabelle jedem Modell von Lotti Ölbehälter.



	□□□□□□□□ Frame attachment Position Position	□□□□ □□□ Pump n. N. pompes Nr. Pumpen	□□□□□□□□ □□□□ Capacity pump 1 Débit pompe 1 Pumpenförderung 1	□□□□□□□□ □□□□ Capacity pump 2 Débit pompe 2 Pumpenförderung 2	N. valvole ripartitrici Oil flow dividing valves n. N. vannes de répartition Verteilungsventile
<b>CP20</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	1	25 L	-	0
<b>CP20R</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	1	25 L	-	1
<b>CP21</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	2	25 L	16 L	0
<b>CP21R</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	2	25 L	16 L	1
<b>CP22</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	2	25 L	25 L	0
<b>CP222R</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore Back lifter 2nd CAT Relevage 2ème CAT arrière 2. KAT-Heckkraftheber	2	25 L	25 L	2
<b>CP15</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore / IT 15 Back lifter 2nd CAT / IT 15 Relevage 2ème CAT arrière / IT 15 2. KAT-Heckkraftheber / IT 15	1	25 L	-	0
<b>CP152</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore / IT 15 Back lifter 2nd CAT / IT 15 Relevage 2ème CAT arrière / IT 15 2. KAT-Heckkraftheber / IT 15	2	25 L	16 L	0
<b>CP152R</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore / IT 15 Back lifter 2nd CAT / IT 15 Relevage 2ème CAT arrière / IT 15 2. KAT-Heckkraftheber / IT 15	2	25 L	16 L	1
<b>CP30</b>	Sollevatore 2a CAT posteriore / IT 30 Back lifter 2nd CAT / IT 30 Relevage 2ème CAT arrière / IT 30 2. KAT-Heckkraftheber / IT 30	2	25 L	25 L	0
<b>CP3A</b>	Macchine IT modello 3A IT machines 3A models Machines IT modèle 3A IT-Maschinenmodell 3A	1	25 L	-	0


# ACCESSORI Accessories - Accessoires - Zubehör

## Oleodinamici



□ □ □

**Radiatore raffreddamento olio**  
*Hydraulic oil cooler*  
*Radiateur de refroidissement huile*  
*Hydraulischer Ölkühler*




□ □ □

**Valvola ripartitrice flusso d'olio**  
*Oil flow dividing valve*  
*Vanne de répartition huile*  
*Ölverteilungsventil*



□ □ □


**Distributore elettroidraulico  
 (per porta-attrezzi)**  
*Electro-hydraulic distributor  
 (tool-carriers only)*  
*Distributeur électrohydraulique  
 (pour porte-outils)*  
*Elektrohydraulischer Verteiler  
 (nur Werkzeugträger)*



□ □ □ □


**Kit valvola di blocco  
 (solo per versioni E di macchine IT)**  
*Block valve kit  
 (for E models of IT machines only)*  
*Kit vanne de blocage  
 (seulement pour versions E de machines IT)*  
*Kit Steuerblock  
 (nur für E-Versionen von IT-Maschinen)*

## Macchina Machine's Machine Maschine



□ □ □

**Coltro a disco (solo per macchine IT)**  
*Smoothing disc for opening trail  
 (for IT machines only)*  
*Coutre à disque lisse  
 (seulement pour machines IT)*  
*Scheibensech (nur für IT-Maschinen)*



□ □ □ □

**Lama contenimento terreno  
 (solo per macchine IT)**  
*Soil containment blade  
 (for IT machines only)*  
*Lame de confinement de la terre  
 (seulement pour machines IT)*  
*Bodenbegrenzungsklinge  
 (nur für IT-Maschinen)*



□ □ □ □

**Ruota di profondità anteriore  
 (solo per macchine IT)**  
*Front support wheel (for IT machines only)*  
*Roue de profondeur avant  
 (seulement pour machines IT)*  
*Stützrad vorne (nur für IT-Maschinen)*

Scopri di più:  
Find out more:  
En savoir plus:  
Mehr dazu:




## Attrezzi □□ Tool's □□ Outils □□ Werkzeuge



□□□

**Carter contenimento terreno (RT)**  
*Soil containment guard (RT)*  
*Protecteur de retenue terrain (RT)*  
*Bodenbegrenzungsschutz (RT)*




□□□

**Alzatraici / Convogliatore tralci (BV)**  
*Shoot conveyor (BV)*  
*Ameneur de sarments (BV)*  
*Rebholzförderer (BV)*




□□□

**Paletta pulisci tronco (DS)**  
*Trunk cleaning plate (DS)*  
*Pelle (DS)*  
*Stammreinigungsschaufel (DS)*




□□□

**Raschietto ultimo disco (DR)**  
*External disc rubber (DR)*  
*Racleur dernier disque (DR)*  
*Schaber letzter Scheibe (DR)*



□□□

**Tastatore barra da rulli (BS)**  
*Probe roller bar (BS)*  
*Palpeur pour barre à rouleaux (BS)*  
*Walzenstange-Taster (BS)*



□□

**Telaio a ponte (BV su CT 20 e CT 60)**  
*Bridge frame (BV on CT 20 and CT 60)*  
*Chassis à Pont / Califourchon (BV sur CT 20 et CT 60)*  
*Brückenrahmen (BV bei CT 20 und CT 60)*



□□□

**Vomere lama estiva (VE)**  
*Summer blade share (LE)*  
*Soc lame à sarcler (LE)*  
*Räumschar (LE)*





L'azienda Lotti nasce nel 2001 e si specializza nella produzione di macchine per la lavorazione nel vigneto e nel frutteto.

Con il passare degli anni, la gamma si è ampliata, includendo cimatrici, coltivatori interceppo e porta-attrezzi per molteplici lavorazioni.

L'azienda è cresciuta fino a diventare una delle più importanti realtà nella meccanizzazione in viticoltura e frutticoltura a livello italiano ed europeo. Nell'agosto 2012 entra a far parte del gruppo CaBa Industrie, insieme a Vicar, Macfruit e Specialcavi.

Una precisa progettazione tramite software 3D, attenti cicli di produzione e controllo e l'uso di materiali totalmente di origine europea rendono le macchine Lotti un prodotto affidabile e all'avanguardia.

Lotti company was founded in 2001 and specialised itself in the production of machines for inter-row workings in vineyards and orchards. In the following years the products range was increased to include trimmers, inter-row cultivators and tool-carriers for multiple uses. The company has grown up to become one of the most important players in Italy and Europe for fruticulture and viticulture mechanisation and in August 2012 it became part of CaBa Industrie group, together with the brands Vicar, Macfruit and Specialcavi. A precise design using 3D software, careful production processes and controls, the use of components entirely of European origin make Lotti machines reliable and advanced.

Né en 2001, Lotti est spécialisé dès son début dans la production de machines destinées au travail du sol dans les vignobles et les vergers. Au fil des ans, la gamme s'est élargie pour inclure les éciameuses, les cultivateurs intercep et les porte-outils destinés à plusieurs travaux. L'entreprise est devenue l'une des plus importantes dans le secteur de la mécanisation en viticulture et arboriculture aux niveaux italien et européen, jusqu'à entrer dans le groupe Caba Industrie en août 2012, avec Vicar, Macfruit et Specialcavi. Une conception précise à l'aide d'un software 3D, des cycles de production et de contrôle attentifs et l'utilisation de matériaux entièrement d'origine européenne font des machines Lotti un produit fiable et à l'avant-garde.

Die Firma Lotti wurde 2001 gegründet und spezialisiert sich auf die Herstellung von Maschinen für die Bearbeitung in Obst- und Weinbau. Im Laufe der Jahre hat sich das Produktprogramm um Laubschneider, Stockräumer und Werkzeugträger für mehrere Bearbeitungen erweitert. Das Unternehmen ist zu einem der wichtigsten im Bereich Obst- und Weinbautechnik auf italienischer und europäischer Ebene gewachsen, bis es im August 2012 der Caba Industrie-Gruppe beigetreten ist, zusammen mit den Marken Vicar, Macfruit und Specialcavi. Ein präzises Design durch 3D-Software, sorgfältige Produktions- und Kontrollzyklen und die Verwendung von völlig europastammenden Materialien machen Lotti Maschinen zu einem zuverlässigen und modernsten Produkt.

7

RIVENDITORE:  
DEALER:  
REVENDEUR:  
HÄNDLER:



CaBa Industrie Srl

Via Urbana, 26 - 48018 Faenza - Ra (Italy)

Tel. +39 0546 665108 - Fax +39 0546 664773

info@cabaindustrie.com

www.cabaindustrie.com

    [caba industrie](https://www.facebook.com/caba.industrie)

P.I. / C.F. 02097470393

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la CaBa Industrie Srl est formellement interdite. Les informations techniques publiées dans le catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. - Die vorliegenden Angaben sind nicht bindend. CaBa Industrie Srl behält sich technische Änderungen ohne Ankündigung vor.